

Технический паспорт изделия : LIVTS322--

Линейный светильник LED 15Вт/м, 1600лм/м, 6400К, 24В, 240

LED, IP20, 120° Светодиодные кристаллы Samsung



Технические данные

Watt/m (W/m)	15
Рабочее напряжение AC (V)	24
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок floor mounting
Цвет освещения	дневной свет
Световой поток (lm/m)	1600
С регулируемой яркостью	нет
Цветовая температура (K)	6400
Угол освещения (°)	120
Степень защиты	IP20
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Power per Meter (W/m)	15
Длина (мм)	10000
Ширина (мм)	10
опциональные принадлежности	LIVT3258--, IID 12591--; LIVT3337--

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Линейный светильник LED 15Вт/м, 1600лм/м, 6400K, 24В, 240 LED, IP20, 120° Светодиодные кристаллы Samsung	LIVTS322
опциональные принадлежности	
Источник питания LED, 150Вт, 24В, 6,25А, IP20, TRIAC диммируемый	LIVT3258
89200VN, ЛЕД ДРАЙВЕР 24В 200Вт 230В	LID12591
LED, синхронный диммер с удаленным управлением BF 14В	LIVT3337