

Технический паспорт изделия: LIVTS401--

Св/диодн. прожект. 30Вт, 840, 2400лк, IP65, 230В, черн.

Samsung св/диодн.




Технические данные

ДхШхВ мм	178x152x28
Цвет	черный
Материал	Die-cast aluminum
Ватт (W)	30
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Цвет освещения	дневной свет
Световой поток (lm)	2400
Power Factor	>0.9
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Цветовая температура (K)	4000
Патрон	LED Platine
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Срок эксплуатации	30.000h
Степень защиты	IP65
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45

Технические данные - Продолжение

Световой поток (lm/m)	80
Мощность (W)	30
Частота (Hz)	60
Длина (мм)	178
Ширина (мм)	152
Высота (мм)	28

Габаритные чертежи: Св/диодн. прожект. 30Вт, 840, 2400лк, IP65, 230В, черн.



ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Св/диодн. прожект. 30Вт, 840, 2400лк, IP65, 230В, черн. Samsung св/диодн.	LIVTS401