

Технический паспорт изделия : LIVTS476--

Прожектор заливающего света LED 150Вт, 12000лм, 4000К, 220-

240В, IP65, 100°, черный Светодиодные кристаллы Samsung




Технические данные

ДхШхВ мм	404x52x322
Цвет	черный
Материал	Die-cast aluminum
Ватт (W)	150
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Illuminant incl.	yes
Цвет освещения	нейтральный белый
Световой поток (lm)	12000
Power Factor	>0.9
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Цветовая температура (K)	4000
Патрон	LED Platine
Срок эксплуатации	30.000h
Угол освещения (°)	100
Степень защиты	IP65
мин. температура окружающей среды (°C)	-20

Технические данные - Продолжение

макс. температура окружающей среды (°C)	45
Мощность (W)	150
Длина (мм)	404
Ширина (мм)	52
Высота (мм)	322

Габаритные чертежи: Прожектор заливающего света LED 150Вт, 12000лм, 4000К, 220-



ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Прожектор заливающего света LED 150Вт, 12000лм, 4000К, 220-240В, IP65, 100°, черный Светодиодные кристаллы Samsung	LIVTS476