

Технический паспорт изделия : LIVTS676--

LED 70Вт, 8400лм, 4000К, 220-240В, IP65, 110°, 1500мм

Водонепроницаемый светильник, светодиодные кристаллы Samsung



Технические данные

мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Производитель	08-V-TAC
Ватт (W)	70
Мощность (W)	70
Световой поток (lm)	8400
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	20.000h
Степень защиты	IP65
Класс энергоэффективности	A++
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	110
Power Factor	>0.9
Рабочее напряжение AC (V)	220-240

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Пристраивание стены
	Монтаж на потолок
	pendant
Цвет	Алюминий белый
Материал	Алюминий ПК

Габаритные чертежи: LED 70Вт, 8400лм, 4000К, 220-240В, IP65, 110°, 1500мм




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
LED 70Вт, 8400лм, 4000К, 220-240В, IP65, 110°, 1500мм Водонепроницаемый светильник, светодиодные кристаллы Samsung	LIVTS676