

Технический паспорт изделия : LIVY64095-

EXTRA-EX LED 35,5W 4809lm 840 IP66 PC, Zone 1/21 L-1280mm

Explosion-proof diffuser luminaire for Zone 1/21 + 2/22



Технические данные

Длина нетто (мм)	1.280,00
Ширина нетто (мм)	155,00
Высота нетто (мм)	110,00
Вес нетто (кг)	5,20
мин. температура окружающей среды (°C)	-30
макс. температура окружающей среды (°C)	50
Вид осветительного устройства	Лампа для установки в ваннах/ кюветах в помещениях с повышенной влажностью Explosion-proof luminaire
Монтаж	Настенный монтаж Монтаж на потолке
Цвет	серый RAL 7035
Материал	Поликарбонат
Крышка	опал Polycarbonate
Устройство управления	LED driver AC / DC

Технические данные - Продолжение

Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Рабочее напряжение DC (V)	220-240
System efficiency (lm/W)	135
Мощность (W)	35,5
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	> 80
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Световой поток (lm)	4809
Срок эксплуатации	82.000h (L80B50)
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP66 IP67
Shock strength	IK10
ДхШхВ мм	1280x155x110
test mark	Ex II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb FTZU 25 ATEX 0055X IECEX FTZU 25.0019X Ex II 2D Ex tb IIIC T85°C Db Ex tb IIIC T85°C Db Ex-Zone 1/21 Ex eb mb IIC T4 Gb
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B16	23
Numbers of luminars per MCB C10	24
Numbers of luminars per MCB C16	40

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
EXTRA-EX LED 35,5W 4809lm 840 IP66 PC, Zone 1/21 L-1280mm Explosion-proof diffuser luminaire for Zone 1/21 + 2/22	LIVY64095