

Технический паспорт изделия : MM216560--

LED-индикатор, 12-30V AC/DC, задний монтаж, белый

Форма Светодиод, Исполнение Screw terminal, Освещение Да, Цвет белый, Степень защиты IP20, Серия MM




Технические данные

Серия	MM
Исполнение	Screw terminal
Освещение	Да
Цвет	белый
Форма	Светодиод
Степень защиты	IP20
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение [Uimp] (V)	6000
Номинальное напряжение изоляции [Ui] (V)	500
Категория перенапряжения/степень загрязнения	III / 3
Ударопрочность	30G
Температура окружающей среды, в открытых условиях (°C)	-25°C...+70°C
Климатическая устойчивость	Влажное тепло, циклическое, согласно IEC 60068-2-30 Влажное тепло, постоянное, в соответствии с IEC 60068-2-78
Стандарт	IEC EN 60947 VDE 0660

Технические данные - Продолжение

Момент затягивания (Nm)	0,80
Монтажное положение	any
Сечение соединения, одножильный провод (mm ²)	0,75 - 2,5
Сечение соединения, многожильный провод (mm ²)	0,5 - 2,5
Типовой No.	M22-LEDC-W

Maßbild



ОПИСАНИЕ

Номер заказа

LED-индикатор, 12-30V AC/DC, задний монтаж, белый

MM216560

Форма Светодиод, Исполнение Screw terminal, Освещение Да, Цвет белый, Степень защиты IP20, Серия MM