

Технический паспорт изделия : MX340332F1

Комбинация МССВ, тип EN, 3 полюса, 70 кА, 400 А и RCD до 1 А

Устройство Силовой выключатель, Номинальный ток 400А, Коммутационная способность при коротком замыкании (400 В) 70кА, Размер 3, Расцепитель Electronic release - Type EN, Полюс 3



Технические данные

Ширина нетто (мм)	140,00
Высота нетто (мм)	355,00
Вес нетто (кг)	6,00
EAN-код	9004840905793
Потеря мощности (W)	72,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Устройство	Силовой выключатель
Стандарт	EN 60947-2
Номинальный ток (A)	400
Номинальное напряжение	< 690В пер. тока
Коммутационная способность при коротком замыкании (400 В) (kA)	70
Размер	3

Технические данные - Продолжение

Расцепитель	Electronic release - Type EN
Полюс	3
Pollution degree	3
Степень защиты	IP40
Механическая износостойкость	15000 operation cycles
Номинальное напряжение изоляции [Ui] (V)	1000
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение [Uimp] (V)	12000
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA)	70
Rated service breaking capacity Ics (kA)	70
AC 380/400/415V	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
AC 440V	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	12kA (Icu) / 12kA (Ics)
Электрическая износостойкость (рабочий цикл)	
AC 415V, In	4000
AC 690V, In	1500

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
Комбинация MCCB, тип EN, 3 полюса, 70 кА, 400 А и RCD до 1 А Устройство Силовой выключатель, Номинальный ток 400А, Коммутационная способность при коротком замыкании (400 В) 70кА, Размер 3, Расцепитель Electronic release - Type EN, Полюс 3		MX340332F1
опциональные принадлежности		
Коммуникационный модуль Modbus-RTU 24 В пост. тока 1,5 м Принадлежности Communication module		MX290000
Коммуникационный модуль Modbus-RTU 230 В перем. тока 1,5 м Принадлежности Communication module		MX290001
Устройство блокировки тумблера для MX3 Принадлежности Задействование, блокировка		MX390199
Клемма распределительной коробки для MX3 120-240 мм², 1 шт. ALU/Cu		MX390015
Соединительный удлинитель, 3 полюса, MX3, 3 шт. one article is 6 pieces, for 3-pole MX3 (for top and bottom)		MX390019
Крышка клеммной колодки, короткая, 3 полюса, для MX3 for top and bottom		MX390780
Крышка клеммной колодки, длинная, 3 полюса, для MX3 for top and bottom		MX390783
Туннельная клемма 2x120-240 мм² для MX3 ALU/Cu, Control connection: M3		MX396730
Туннельная клемма 4x95 мм² для MX3 ALU/Cu, Control connection: M3		MX396731
Заднее соединение, 3 полюса, для MX3 Принадлежности Техника подключения, Размер 3		MX396734
Розетка для MX3, 3 полюса Принадлежности Plug-in socket, Размер 3, Полюс 3		MX396871
Предохранительный расцепитель для розетки MX3 для терморасцепителя		MX396873
Предохранительный расцепитель для розетки MX3 для электронного расцепителя		MX396874
Панели фазового сепаратора MX3 Принадлежности Крышка, Размер 3		MX396870
Поворотная рукоятка в сборе, с возможностью блокировки, для MX3, для теплового расцепителя		MX390125
Поворотная рукоятка в сборе, с возможностью блокировки, для MX3, для электр. расцепителя		MX390126
Поворотная ручка с удлинительной осью, для MX3, для теплового расцепителя		MX390172

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
опциональные принадлежности		
Поворотная ручка с удлинительной осью, для MX3, для электронного расцепителя		MX390173
Механическая блокировка для MX3, 3 полюса		MX391581
Принадлежности Задействование, блокировка, Размер 3, Полюс 3		
Расцепитель минимального напряжения 110 В перем. тока для MX2, MX3		MX299462
Расцепитель минимального напряжения 220–240 В перем. тока для MX2, MX3		MX299471
Расцепитель минимального напряжения 380–415 В перем. тока для MX2, MX3		MX299473
Расцепитель минимального напряжения 24 В пост. тока для MX2, MX3		MX299481
Расцепитель минимального напряжения 220 В пост. тока для MX2, MX3		MX299489
Независимый расцепитель 110 В перем. тока для MX2, MX3		MX299567
Принадлежности Расцепитель рабочего тока		
Независимый расцепитель 220–240 В перем. тока для MX2, MX3		MX290154
Принадлежности Расцепитель рабочего тока		
Независимый расцепитель 380–415 В перем. тока для MX2, MX3		MX291607
Принадлежности Расцепитель рабочего тока		
Независимый расцепитель 24 В пост. тока для MX2, MX3		MX299736
Принадлежности Расцепитель рабочего тока		
Независимый расцепитель 220 В пост. тока для MX2, MX3		MX299742
Принадлежности Расцепитель рабочего тока		
Удаленный привод 24 В пост. тока для MX3		MX399837
Принадлежности Электропривод, Размер 3		
Удаленный привод 110 В перем. тока/110–120 В пост. тока для MX3		MX399838
Удаленный привод 220–240 В перем. тока/220 В пост. тока для MX3		MX399832
Удаленный привод 380–415 В перем. тока для MX3		MX399833
Принадлежности Электропривод, Размер 3		
RCD für MX3 3 pole Typ A 50-200mA-0.5-1A		MX394609
RCD für MX3 3 pole Typ A 100-300mA-1-2A		MX394611
Вспомогательный контакт 1 CO		MX199411
Принадлежности Вспомогательный контакт		

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
опциональные принадлежности		
Контакт аварийной сигнализации 1 СО		MX199511
Принадлежности Вспомогательный контакт		
Адаптер сборной шины 630А, универсальная версия до 630А	4489	SI327430