


Аварийный светильник AI, антрацит, LED, настенный, врезной

Центральное управление, управление одной лампой, дальность видимости: 15 м, 230 В перем. тока/пост. тока, врезной монтаж с рамкой-переходником в распределительной коробке Ø68 мм



Технические данные


Длина нетто (мм)	167,00
Ширина нетто (мм)	57,00
Высота нетто (мм)	118,00
Вес нетто (кг)	0,80
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	with monitoring - centrally switchable
Исполнение	Дисковые светильники
Дизайн	AI
Цвет	RAL 7016 (антрацитовый)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	15
Illuminant	LED (1.5W)
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	2,25
Power non-maintained mode (W)	0,70
Power max. (W)	2,25
Степень защиты	IP40
Ударопрочность	≥ IK03

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Монтаж в стену
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

NLAIR.09EL



ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Аварийный светильник AI, антрацит, LED, настенный, врезной

Центральное управление, управление одной лампой, дальность видимости: 15 м, 230 В перем. тока/пост. тока, врезной монтаж с рамкой-переходником в распределительной коробке Ø68 мм

NLAIRA09EL