

Технический паспорт изделия : NLKCWS039M

Luminaire KC for CPS Mon.all Modes 4x1 W ERT-LED 230V wall m.

Emergency luminaire without pictograms



Технические данные

Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Self contained - central battery	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	С функцией контроля и смешанным режимом работы
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KC
Цвет	белый
Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Степень защиты	IP54
Монтаж	Монтаж на потолок Монтаж в потолок universal
мин. температура окружающей среды (°C)	-30
макс. температура окружающей среды (°C)	55
Вес нетто (кг)	1,10

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Luminaire KC for CPS Mon.all Modes 4x1W ERT-LED 230V wall m. Emergency luminaire without pictograms	NLKCWS039M
опциональные принадлежности	
Дождезащитная крышка для ав.свет.ов конфиг. КС,плексиглас	NLKCRD
Монтажная коробка в бетон для светильников КС	NLKCBERO
Монтажная рама для светильников КС	NLKCER00
Набор пиктограмм для NLKC.. стрелка вправо/влево/вниз Suitable for luminaires design KC with opal diffusor	NLKC0103
Уплотнитель IP65 для светильников КС	NLKCIP65
Подвесная пиктограмма для светильников КС	NLKCH
Призматический рассеиватель для светильников КС	NLKCPR
Решетка для КС, КХ, ПФ, ЛХ, РХ	NLBALL2
Вилка-пиктограмма лев. верхн. для свет. проект КС	NLKCPIKTLO
Вилка-пиктограмма лев. нижн. для свет. проект КС	NLKCPIKTLU
Вилка-пиктограмма гправ. верхн. для свет. проект КС	NLKCPIKTRO
Вилка-пиктограмма гправ. нижн. для свет. проект КС	NLKCPIKTU