

Аварийный светильник Linda. 5x1W ERT-LED 230V, универсальный

Supervision and mixed mode, universal mounting, IP65, suitable for installation in food-production/processing environments (HACCP, IFS, BRC Standard).



Информация о товаре

Schlanke Kunststoff-Leuchte nach EN 60598-1, EN60598-2-22 sowie EN 1838. Die extrem effiziente Serie Linda ist absolut kälteunempfindlich, universell einsetzbar und wegen des geringen Wartungsaufwandes besonders geeignet für schwer zugängliche Bereiche. Bruchstabiles, glattes Gehäuse, deswegen keine Schmutzfangkanten und universell in industrieller Umgebung verwendbar.

- TÜV Rheinland LGA-zertifiziert für Bereiche, wo Lebensmittel verarbeitet werden.
- Patentierte Snap-Lock-Clips aus Edelstahl oder Polycarbonat: flächenbündige Wannenhalter für ästhetische Optik und pflegeleichte Reinigung. Tiefliegende innenliegende Dichtung: hohe Schutzart bis zum Lebensende der Leuchte.
- D-Kennzeichnung (Früher: FF): Alle EVG- und LED-Versionen der 3F Linda-Serie sind zugelassen für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten. Maximale Oberflächentemperatur des Lampengehäuses im normalen Betrieb bei 25°C (Raumtemperatur) ist 85°C.

Einsatzbereiche:

Überdachte Außenbereiche, Feuchträume, Räume mit Staubbelastung und/oder gelegentlichem Spritzwassereinfluss. Industrie-Ausstellungs- und Gewerbehallen, sowie Tiefgaragen und Parkhäuser. Diese Leuchten sind für den Einsatz im Lebensmittelbereich zugelassen. Bei bekannter Belastung des Leuchten Umfeldes mit Chemikalien sollte die Beständigkeit des Polycarbonats auf diese Stoffe geprüft werden. Nicht geeignet für die Montage auf Untergründen, die starke Schwingungen oder Vibrationen übertragen, oder an Seilen und Mastauslegern.

Allgemeine Daten

- Material: Leuchtenkörper und Leuchtenwanne aus schwer entflammablem, spritzgegossenem Polycarbonat V2, mit umlaufend eingespritzter alterungsbeständiger Dichtung
- Wanne transparent, außen glatt, mit blendungsreduzierender Satinierung für hohen Wirkungsgrad ohne Transmissionsverlust, UVstabilisiert, schlagfest
- Obere Abdeckung: klares Polykarbonat
- Farbe: Körper: transparent (NLLTU..)
- Geräteträger aus heißverzinktem Stahlblech mit Polyester-Lackierung, weiß
- Wannenschlüsse aus Edelstahl
- Schutzart IP65 - Hinweis: Für IP65 bei Wandmontage ist Befestigungsbügel 45° erforderlich

- Schlagfestigkeit IK 10 (20 Joule)





Технические данные

Длина нетто (мм)	300,00
Ширина нетто (мм)	160,00
Высота нетто (мм)	110,00
Вес нетто (кг)	0,90
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование Спасательное осветительное оборудование Комбинированное аварийно-спасательное осветительное оборудование
Self contained - central battery	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	С функцией контроля и смешанным режимом работы
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	LTU
Цвет	RAL 7035 (серый)
Illuminant	ERT-LED (5W)
Lumen	420
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Степень защиты	IP65
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок universal
мин. температура окружающей среды (°C)	-30
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5

Dimensions (mm)

NLLT...



Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,22	5,59	8,93	12,25	5,21
2,50	2,41	5,88	9,93	14,06	6,19
3,00	2,70	6,50	11,17	15,91	7,07
3,50	2,94	7,00	12,29	17,68	7,51
4,00	3,24	7,60	13,30	19,31	8,20
5,00	3,76	8,56	15,16	22,20	9,02
6,00	4,04	9,64	16,44	24,40	9,60
7,00	4,04	10,62	17,50	26,04	10,00
8,00	1,26	10,42	18,52	27,44	9,88
9,00	0,78	8,82	18,63	28,50	9,00

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийный светильник Linda. 5x11W ERT-LED 230V, универсальный Supervision and mixed mode, universal mounting, IP65, suitable for installation in food-production/processing environments (HACCP, IFS, BRC Standard).	NLLTU029ML
опциональные принадлежности	
Наклейка пиктограммы для Linda NLLTU..., стрелка налево Дальность видимости: 20 м, для монтажа внутри светильника	NLLTPLIINN
Наклейка пиктограммы для Linda NLLTU..., стрелка вниз Дальность видимости: 20 м, для монтажа внутри светильника	NLLTPUNINN
Наклейка пиктограммы для Linda NLLTU..., стрелка направо Дальность видимости: 20 м, для монтажа внутри светильника	NLLTPREINN
Поворотный кронштейн для 45 ° 11W Linda	LI2JLT0449
Linda набор для настенн. монтажа +/- 90° Set für 11W	LI2JLT0451
Linda крючки из нержавеющей стали набор для 11W	LI2JLT0462