

Технический паспорт изделия : NLMN102A07

Low Power Supply MiniControl 2 circ. total max. 40 lamps

Max. load: 500W 1h / 200W 3h, optionally extenable to max. 12 electrical circuits 240
luminaires



Технические данные

Длина нетто (мм)	230,00
Ширина нетто (мм)	500,00
Высота нетто (мм)	1.100,00
Вес нетто (кг)	148,01

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Low Power Supply MiniControl 2 circ. total max. 40 lamps Max. load: 500W 1h / 200W 3h, optionally extenable to max. 12 electrical circuits 240 luminaires	NLMN102A07
опциональные принадлежности	
E30 Корпус для аккумулят. бат. MN, H=1388 B=861 T=345mm Outside dimensions: 1388 x 861 x 345mm (HxWxD), colour RAL7035, 115kg, functional preservation 30 minutes - according to E30, fire resistance 30 minutes - according to F30/I30	NLMNE30
Крышка из плексигласа для Minicontrol	NLPLXMIN
3-фаз, анализатор сети с подкл.по шине для Multicontrol	NLMCLM
Трехфазный блок питания PC230	NLPC2300
Light switch query module 8 inp.incl.mains monitor, separate	NLSAM24
Indicator panel with LCD clear text display and bus comm.	NLMCT15
Indicator panel with LCD display, key switch and bus comm. With key switch	NLMCT15S