

Технический паспорт изделия : NLMN104A--

Low Power Supply MiniControl 4 circ. total max. 80 lumin.

4 electrical circuits, max. 80 luminaires (20 luminaires per circuit), max. power rating: 1500 W 1 h / 500 W 3 h / 300 W 8 h, optionally expandable to max. 12 circuits max. 240 luminaires, h x w x d: 1100 x 500 x 230 mm



Технические данные

Длина нетто (мм)	230,00
Ширина нетто (мм)	500,00
Высота нетто (мм)	1.100,00
Вес нетто (кг)	140,01

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Low Power Supply MiniControl 4 circ. total max. 80 lumin.	
4 electrical circuits, max. 80 luminaires (20 luminaires per circuit), max. power rating: 1500 W 1h / 500 W 3h / 300 W 8h, optionally expandable to max. 12 circuits max. 240 luminaires, h x w x d: 1100 x 500 x 230 mm	NLMN104A
опциональные принадлежности	
E30 Корпус для аккумулят. бат. MN, H=1388 B=861 T=345mm	
Outside dimensions: 1388 x 861 x 345mm (HxWxD), colour RAL7035, 115kg, functional preservation 30 minutes - according to E30, fire resistance 30 minutes - according to F30/I30	NLMNE30
Крышка из плексигласа для Minicontrol	NLPLXMIN
3-фаз, анализатор сети с подкл.по шине для Multicontrol	NLMCLM
Трехфазный блок питания PC230	NLPC2300
Light switch query module 8 inp.incl.mains monitor, separate	NLSAM24
Indicator panel with LCD clear text display and bus comm.	NLMCT15
Indicator panel with LCD display, key switch and bus comm. With key switch	NLMCT15S