

Автон. светильник РХ прям.управл.LED/ 1ч 3ч230Впер.т., настен.

настенный монтаж, регулируется 1 ч/3 ч/8 ч, расстояние видимости: 30 м, аккумулятор LiFePO₄



Технические данные

Длина нетто (мм)	340,00
Ширина нетто (мм)	60,00
Высота нетто (мм)	170,00
Вес нетто (кг)	0,80
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батареях
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	PX
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9003 (белый)
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and one arrow that can be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010

Технические данные - Продолжение

Дальность распознавания (м)	30
Illuminant	LED (3W)
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm$ 20%
Power maintained mode (W)	1,70
Power non-maintained mode (W)	0,90
Power max. (W)	3,20
Battery (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO ₄
Степень защиты	IP65
Ударопрочность	IK05
Монтаж	Пристраивание стены
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Автон. светильник РХ прям.управл.LED/1ч 3ч230Впер.т.,настен. настенный монтаж, регулируется 1 ч/3 ч/8 ч, расстояние видимости: 30 м, аккумулятор LiFePO4	NLPXW403SC
опциональные принадлежности	
Дождезащитная крышка для ав.свет.ов конфиг. КС,плексиглас	NLKCRD
Решетка для КС, КХ, РР, LХ, RХ l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Набор пиктограмм для NLPX.. Инв.кол. 2шт., диаг.стрелки 2шт. Пиктограммы из 2 частей, расстояние видимости: 30 м	NLPXPIKTO2
	NLTESTSC2
Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---	NLTEST2COV
Комплект из 2аккумулят.LiFePO4 3,2В 1,6Ач для свет. сLEO или LPK LiFePO4 - литий-железо-фосфатный аккумулятор, UN3480 - UN 3480: литий ионные аккумуляторы	NLAKKU3216