

Технический паспорт изделия : NLSKS2103S

Аварийный прожектор SKS 2x10W LED 3ч 230В пер.т.

Автономный светильник с автотестом 12В/9А*ч



Технические данные

Ширина нетто (мм)	300,00
Высота нетто (мм)	300,00
Глубина нетто (мм)	210,00
Вес нетто (кг)	9,55
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батареях
Функция	саморегулируемый
Исполнение	emergency floodlight
Дизайн	SKS/SGS
Цвет	RAL 7035 (серый)
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED
Lumen	1800
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%



Технические данные - Продолжение

Power non-maintained mode (W)	9,20
Power max. (W)	11,50
Battery (V/Ah)	12/9 OGiv
Степень защиты	IP54
Ударопрочность	≥ IK03
Монтаж	Пристраивание стены
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

SGS 28Ah/40Ah

SKS 9Ah/17Ah



Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 3h

					
2,00	3,57	7,68	7,33	6,74	3,11
2,50	4,46	9,6	9,16	8,42	3,89
3,00	5,35	11,52	10,99	10,11	4,67
3,50	6,24	13,44	12,82	11,8	5,45
4,00	7	15,13	14,47	13,33	6,13
5,00	8,14	17,78	17,07	15,86	7,15
6,00	9,12	20,23	19,47	18,11	8,13
7,00	9,95	22,53	21,61	20,12	9
8,00	10,33	24,59	23,53	22,12	9,77
9,00	10,62	26,46	25,21	23,97	10,31
10,00	10,82	27,85	26,64	25,67	10,63
10,00	10,82	27,85	26,64	25,67	10,63
12,00	10,98	29,33	28,79	28,52	10,91
14,00	10,82	30,21	30,37	30,08	10,81
16,00	10,29	30,64	31,03	30,91	10,33

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийный прожектор SKS 2x10W LED 3ч 230В пер.т. Автономный светильник с автотестом 12В/9А*ч	NLSKS2103S
опциональные принадлежности	
Батарея RPower GiV, сильноточная, 12 В/9,0 Ач (C20) Расчетный срок службы по EUROBAT 5 лет, подходит для ИБП, подключение: клемма T2 6,3 мм	NLBA009