

Технический паспорт изделия : WST5040260

# Настенный шкаф 1 дверца IP65 H=500 W=400 D=260 мм

лист. сталь, RAL7035, с монт. панелью, с 1 замком, с 1х фланец. Вт=309 D=119 мм



## SCHRACK-Info

- Material: Solid, cross-shaped construction, which is folded and welded from a cold-pressed sheet steel plate regardless of the size of the enclosure.
- The enclosure consists of two parts: Body and door.
- Gland plates: 1.4mm powder coated sheet steel. The body front of the enclosure is a double-edged rain gutter to allow water to drain. The enclosure can be rotated by 180°, so the cable entry is possible via gland plate openings in the base or at the top. 4 wall mounting holes with 8.5mm diameter arranged in the corners of the rear wall. All mounting holes have 20mm edge distance. All parts are pre-treated with iron phosphate, demineralised and protected by an epoxy-polyester powder-structure coating in RAL7035.
- The door is secured by hinges and has an opening angle of 130°. The door is mounted using safety pins and the hinges are hidden. The door hinge can be changed easily from right to left. The doors have a foamed polyurethane seal.
- Mounting plate: Galvanised sheet steel, 2mm, folded on all sides. The mounting plate folded on all sides is mounted on welded M8 bolts on the rear of the enclosure and can be removed for mounting and wiring. The mounting plate is made of 2mm sendzimir galvanized sheet steel to comply with EMC guidelines. It has earthing points to establish a connection to the enclosure body.
- Protection class: Maximum protection for the devices is guaranteed due to the high degree of protection and impact resistance IK10 according to IEC 60529 standards. Corrosion protection for additional drilling should be considered.


- Mounting: The enclosure is mounted to the wall with screws (with plastic washers inside) directly with the rear wall or with a mounting kit (accessory WSTWB004 / WSTWB006), in both cases the IP degree of protection is maintained. The small opening radius of the doors makes it easy to mount enclosures directly next to each other.
- Delivery includes: Complete enclosure with gasket and screws, keys DIN 5mm and mounting plate incl. mounting material. Grounding possibilities are given.



## Технические данные

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Ширина нетто (мм)                            | 400,00                             |
| Высота нетто (мм)                            | 500,00                             |
| Глубина нетто (мм)                           | 260,00                             |
| Вес нетто (кг)                               | 12,56                              |
| мин. температура окружающей среды (°C)       | -20                                |
| макс. температура окружающей среды (°C)      | 70                                 |
| Тип                                          | Настенный корпус из листовой стали |
| Высота (мм)                                  | 500                                |
| Ширина (мм)                                  | 400                                |
| Глубина (мм)                                 | 260                                |
| Общая нагрузка (кг)                          | 80                                 |
| Толщина стенки корпуса (мм)                  | 1,20                               |
| Степень защиты                               | IP65                               |
| Монтажные панели                             | оцинкованная листовая сталь 2 мм   |
| Нагрузочная способность монтажной плиты (кг) | 55                                 |
| Толщина стенок монтажной пластины (мм)       | 2                                  |
| Высота монтажной пластины (мм)               | 440                                |
| Ширина монтажной пластины (мм)               | 350                                |
| Количество дверей                            | 1                                  |
| Нагрузка на одну дверь (кг)                  | 20                                 |
| Количество сальниковых пластин               | 1                                  |
| Толщина стенок двери (мм)                    | 1,20                               |
| Укрепление двери                             | включено                           |
| Замок                                        | 1                                  |
| Петля                                        | 2                                  |
| Сальниковая пластина Тип                     | D                                  |
| Ширина сальниковой пластины (мм)             | 309                                |
| Глубина сальниковой пластины (мм)            | 119                                |
| Монтаж на задней стенке                      | 4                                  |
| Цвет                                         | RAL 7035 (светло-серый)            |
| Потеря мощности (W)                          | -127,00                            |
| Класс защиты                                 | I                                  |

## Габаритный чертеж



## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                           | Номер заказа |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Настенный шкаф 1 дверца IP65 H=500 W=400 D=260 мм<br>лист. сталь, RAL7035, с монт. панелью, с 1 замком, с 1х фланец. Вт=309 D=119 мм               | WST5040260   |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                 |              |
| настенн. кронштейны для WST кож. up to H=800<br>УЕ=4 шт.                                                                                           | WSTWB004     |
| Плетеный кабель заземления, длина 260 мм, неподключ.                                                                                               | WSTCUF260    |
| Вентиляц. пластина для корпуса WST, W=309 D=119 мм<br>Gland plate type D                                                                           | WSTVF001     |
| Каб. ввод с пласт. WST с защ. 9xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32<br>откр. каб. вводы, заглушки для всех отв. вкл., фланец размеры Вт=309 D=119 мм, RAL7035 | WSTFA0D1     |
| Каб. ввод с пласт. WST с защ. 21xM16, 1xM25, 1xM32<br>откр. каб. вводы, заглушки для всех отв. вкл., фланец размеры Вт=309 D=119 мм, RAL7035       | WSTFA0D2     |
| Переходная пластина для корп. WST, W=309 D=119 мм<br>RAL7035                                                                                       | WSTVBF02     |
| Модульное шасси, 3 ряда, каждый 14МВт,<br>поворотное, с DIN-рейками Для корпусов WST В=500 мм, Ш=400 мм                                            | WSTIE5040P   |
| Втулки кабельных вводов 28 мм, 6 кабельных вводов,<br>(1 КП = 10 шт.) 3х 3,4 мм, 3х 5-9 мм                                                         | WSTCEG2806   |
| Втулки кабельных вводов 40 мм, 10 кабельных вводов,<br>(1 КП = 10 шт.) 3х 5-14 мм, 7х 2-7 мм                                                       | WSTCEG4010   |
| Втулки кабельных вводов 50 мм, 8 кабельных вводов,<br>2х 3-7 мм, 1х 12-21 мм, 1х 7-15 мм, 4х 4-10 мм                                               | WSTCEG5008   |
| Втулки кабельных вводов 50 мм, 7 кабельных вводов,<br>(1 КП = 5 шт.) 7х 6-13 мм                                                                    | WSTCEG5007   |
| Замок Sash с 5 мм двойн. вставкой для ключа для WST<br>объединенный ключ = DV903532                                                                | WSTL3532     |
| Цилиндрический замок створки                                                                                                                       | WSSL3844-A   |
| Вставка п/цилиндра 5333 (идент. клав.) для складн. ручки<br>с 1х клав. 5333                                                                        | DV905333     |