

Технический паспорт изделия : WST6050300

Настенный шкаф 1 дверца IP65 H=600 W=500 D=300 мм

лист. сталь, RAL7035, с монт. панелью, с 2 замками с двойной бороздой, с 1х фланец.
Вт=409 D=96 мм



SCHRACK-Info

- Material: Solid, cross-shaped construction, which is folded and welded from a cold-pressed sheet steel plate regardless of the size of the enclosure.
- The enclosure consists of two parts: Body and door.
- Gland plates: 1.4mm powder coated sheet steel. The body front of the enclosure is a double-edged rain gutter to allow water to drain. The enclosure can be rotated by 180°, so the cable entry is possible via gland plate openings in the base or at the top. 4 wall mounting holes with 8.5mm diameter arranged in the corners of the rear wall. All mounting holes have 20mm edge distance. All parts are pre-treated with iron phosphate, demineralised and protected by an epoxy-polyester powder-structure coating in RAL7035.
- The door is secured by hinges and has an opening angle of 130°. The door is mounted using safety pins and the hinges are hidden. The door hinge can be changed easily from right to left. The doors have a foamed polyurethane seal.
- Mounting plate: Galvanised sheet steel, 2mm, folded on all sides. The mounting plate folded on all sides is mounted on welded M8 bolts on the rear of the enclosure and can be removed for mounting and wiring. The mounting plate is made of 2mm sendzimir galvanized sheet steel to comply with EMC guidelines. It has earthing points to establish a connection to the enclosure body.
- Protection class: Maximum protection for the devices is guaranteed due to the high degree of protection and impact resistance IK10 according to IEC 60529 standards. Corrosion protection for additional drilling should be considered.

- Mounting: The enclosure is mounted to the wall with screws (with plastic washers inside) directly with the rear wall or with a mounting kit (accessory WSTWB004 / WSTWB006), in both cases the IP degree of protection is maintained. The small opening radius of the doors makes it easy to mount enclosures directly next to each other.
- Delivery includes: Complete enclosure with gasket and screws, keys DIN 5mm and mounting plate incl. mounting material. Grounding possibilities are given.



Технические данные

Ширина нетто (мм)	500,00
Высота нетто (мм)	600,00
Глубина нетто (мм)	300,00
Вес нетто (кг)	19,15
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Тип	Настенный корпус из листовой стали
Высота (мм)	600
Ширина (мм)	500
Глубина (мм)	300
Общая нагрузка (кг)	115
Толщина стенки корпуса (мм)	1,20
Степень защиты	IP65
Монтажные панели	оцинкованная листовая сталь 2 мм
Нагрузочная способность монтажной плиты (кг)	90
Толщина стенок монтажной пластины (мм)	2
Высота монтажной пластины (мм)	540
Ширина монтажной пластины (мм)	450
Количество дверей	1
Нагрузка на одну дверь (кг)	20
Количество сальниковых пластин	1
Толщина стенок двери (мм)	1,50
Укрепление двери	включено
Замок	2
Петля	2
Сальниковая пластина Тип	E
Ширина сальниковой пластины (мм)	409
Глубина сальниковой пластины (мм)	96
Монтаж на задней стенке	4
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Потеря мощности (W)	-184,00
Класс защиты	I

Габаритный чертеж




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Настенный шкаф 1 дверца IP65 H=600 W=500 D=300 мм лист. сталь, RAL7035, с монт. панелью, с 2 замками с двойной бороздой, с 1 х фланец. Вт=409 D=96 мм	WST6050300
опциональные принадлежности	
настенн. кронштейны для WST кож. up to H=800 УЕ=4 шт.	WSTWB004
Плетеный кабель заземления, длина 260 мм, неподключ.	WSTCUF260
Вентиляц. пластина для корпуса WST, W=409 D=96 мм Gland plate type E	WSTVF002
Каб. ввод с пласт. WST с защ. 9xM16, 4xM20, 1xM25 откр. каб. вводы, заглушки для всех отв. вкл., фланец размеры Вт=409 D=96 мм, RAL7035	WSTFA0E1
Каб. ввод с пласт. WST с защ. 18xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32 откр. каб. вводы, заглушки для всех отв. вкл., фланец размеры Вт=409 D=96 мм, RAL7035	WSTFA0E2
Каб. ввод с пласт. WST с защ. 21xM16, 10xM20 откр. каб. вводы, заглушки для всех отв. вкл., фланец размеры Вт=409 D=96 мм, RAL7035	WSTFA0E3
Переходная пластина для корп. WST, W=409 D=96 мм RAL7035	WSTVBF03
Втулки кабельных вводов 28 мм, 6 кабельных вводов, (1 КП = 10 шт.) 3x 3,4 мм, 3x 5-9 мм	WSTCEG2806
Втулки кабельных вводов 40 мм, 10 кабельных вводов, (1 КП = 10 шт.) 3x 5-14 мм, 7x 2-7 мм	WSTCEG4010
Втулки кабельных вводов 50 мм, 8 кабельных вводов, 2x 3-7 мм, 1x 12-21 мм, 1x 7-15 мм, 4x 4-10 мм	WSTCEG5008
Втулки кабельных вводов 50 мм, 7 кабельных вводов, (1 КП = 5 шт.) 7x 6-13 мм	WSTCEG5007
Замок Sash с 5 мм двойн. вставкой для ключа для WST объединенный ключ = DV903532	WSTL3532
Цилиндрический замок створки	WSSL3844-A
Вставка п/цилиндра 5333 (идент. клав.) для складн. ручки с 1х клав. 5333	DV905333